

Saab 3D Original Service

Saab 9-3 Classic VM98-03

Tilattu huolto →

Vuotuiset huoltokohteet

1. Ajovalot – tarkastus / säätö			
2. Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskestävyys – tarkastus / korjaus	<input type="text"/>	°C	
3. Jarruneste, määrä ja kunto – tarkastus / korjaus			
4. Ohjaustehostimen öljymäärä – tarkastus			
5. Iskuvaimentimet ja kumihelat – tarkastus			
6. Moottoriöljy ja öljynsuodatin – vaihto			
7. Öljy- ja nestevedot – tarkastus			
8. Suojakumit, ulommat ja sisemmät vetonivelet – tarkastus			
9. Ohjausnivelet, kumihelat – tarkastus / korjaus			
10. Pakoputkisto – tarkastus, tuenta ja tiiviys			
11. Polttoainesäiliö ja -putkisto – tarkastus			
12. Jarruputket ja -letkut – tarkastus			
13. Jarrupalat – silmämääräinen tarkastus			
14. Jarrupalat – tarkastus pyörät irrotettuna			
15. Seisontajarru – tarkastus / säätö			
16. Renkaat – kuviosyvyyden ja ilmanpaineen tarkastus (myös varapyörä)			
17. Irrotettava vetokoukku – tarkastus, puhdistus, voitelu			
18. Auraus – tarkastus / säätö			
19. Rintapellin vedenpoistoletku – puhdistus			
20. Akku – kunnan tarkastus			
21. Pyyhkimien sulat – tarkastus			
22. Pesu- ja pyyhinlaitteisto – tarkastus ja pesunesteen täyttö			
23. Apulaitehigna, kunto ja kireys – tarkastus			
24. Lukot, saranat ja rajoittimet – tarkastus / voitelu			
25. Turvavyöt – tarkastus / kuluminen ja kunto			
26. Turvatyyny – merkkivalon tarkastus, osien silmämääräinen tarkastus			
27. Huoltoilmaisin – asetus			
28. Koeajo			

3D 3D^x 3D^{XL}

Pvm.

Työtilaus nro.

Matkamittarilukema km

Rekisterinumero

Renkaan kuviosyvyys mm

Uusi rengas = n. 8–10 mm

Lakisääteinen minimiarvo:

Kesärengas 1,6 mm

Talvirengas 3,0 mm

taka V etu



Tilatut lisäyöt/-palvelut

Lisäyöt ajan tai ajokilometrien mukaan

	Vuotta	Km
<input type="checkbox"/> 29. Sisäilmansuodatin – vaihto	joka 2. vuosi	30000
<input type="checkbox"/> 30. Polttoaineensuodatin – vaihto	joka 2. vuosi	30000
<input type="checkbox"/> diesel		
<input type="checkbox"/> bensiini	joka 4. vuosi	60000
<input type="checkbox"/> 31. Ilmansuodatin – vaihto	joka 4. vuosi	60000
<input type="checkbox"/> 32. Jarruneste – vaihto	joka 4. vuosi	
<input type="checkbox"/> 33. Automaattivaihteistoöljy – vaihto	joka 6. vuosi	120000
<input type="checkbox"/> 34. Sytytystulpat, bensiini – vaihto	joka 4. vuosi	60000
<input type="checkbox"/> 35. Hammashihna – vaihto	joka 8. vuosi	120000
<input type="checkbox"/> 36. Jäähdytysneste – vaihto	joka 3. vuosi	

Saab Original Service

Saab 9-3 Classic VM98-03

Koeajo

Huomautuksia

Valaistus – Etu- ja takavalot, suuntavalot, jarruvalot, sumuvalot ja rekisterikilven valot

Virtalukko – toiminta

Moottori – toiminta ja äänitaso, ahtopaine

Vaihteisto – toiminta ja äänitaso
Automaattivaihteisto – pysäköintisalpa, äänitaso, vaihtamisen laatu

Pyörien tasapaino

Ohjaus – Ohjauspyörän asento, suuntavakaus ja tehostimen toiminta

Mittaristo ja merkkivalot sekä kello

Jarrut – käyttö- ja seisontajarru
Huom! Tarkasta huolellisesti, että jarrut eivät takertele, erityisesti takana

Vakionopeussäädin

Ilmastointi – toiminta ja säätö

Huomautuksia huoltokohteista

Työ suoritettu ja
auto koeajettu,
allekirjoitus

Pvm.